

Mesure des HAP à Rennes en 2026

Document mis à jour trimestriellement

Dernière mise à jour : 07/09/2026

I. Présentation - méthodologie

Les hydrocarbures aromatiques polycycliques, communément appelés HAP, sont des composés organiques constitués de plusieurs noyaux benzéniques, pouvant présenter une forte toxicité (cancérogène, mutagène...). Associés aux particules, ils sont susceptibles de pénétrer dans les alvéoles pulmonaires.

Les hydrocarbures aromatiques polycycliques sont émis lors de la combustion incomplète de matières organiques. En milieu urbain, les principaux émetteurs sont les secteurs résidentiel et tertiaire et le transport routier.

Le benzo(a)pyrène - B(a)p – est mesuré au niveau de deux stations en Bretagne :

- La station urbaine de fond « Thabor » à Rennes (35),
- La station rurale nationale de Kergoff à Mérleac (22).

Les résultats du site urbain de fond Thabor sont présentés dans ce document.

Ce composé réglementé, qui s'avère être l'un des HAP les plus toxiques, est utilisé comme traceur du risque cancérigène lié aux HAP dans l'air ambiant.

Des prélèvements d'une durée de 24 heures sont réalisés sur la fraction PM10 des poussières tous les 6 jours, afin de représenter au moins 13% du temps sur l'année, conformément à la réglementation [Directive (UE) 2024/2881].

Ces prélèvements sont réalisés conformément aux préconisations en vigueur.



Site de mesures Thabor à Rennes

Réglementation [Code de l'environnement - articles R221-1 à R221-3]	B(a)P
Valeurs cibles* (sur l'année civile)	1 ng/m ³

**Valeur cible : niveau à atteindre, dans la mesure du possible, dans un délai donné, et fixé afin d'éviter, de prévenir ou de réduire les effets nocifs sur la santé humaine ou l'environnement dans son ensemble, applicable depuis le 31 décembre 2012.*

En plus du Benzo(a)pyrène, la Directive (UE) 2024/2881 demande d'analyser des HAP supplémentaires sur un nombre limité de site, afin d'évaluer la contribution du B(a)P dans le mélange.

Cette liste de 7 HAP est recherchée sur le site de Rennes.

Par ailleurs, la nouvelle directive européenne (Directive (UE) 2024/2881), dont l'entrée en application est prévue pour 2030, introduit une évolution du cadre réglementaire avec la fixation d'une valeur limite de 1 ng/m³ pour le benzo[a]pyrène, identique à la valeur cible actuellement en vigueur.

Mesure des HAP à Rennes en 2026

II. Résultats des mesures en B(a)P

Les résultats disponibles pour les mesures effectuées en 2026 sont repris dans le tableau ci-après.

Date et heure TU de début	Date et heure TU de fin	Résultats B(a)P (ng/m ³)	% B(a)P / 7 HAP
02/01/2026 09:00	03/01/2026 09:00	0,07	19%
08/01/2026 09:00	09/01/2026 09:00	0,02 *	15%
14/01/2026 09:00	15/01/2026 09:00	0,02 *	13%
20/01/2026 09:00	21/01/2026 09:00	0,02 *	15%
26/01/2026 09:00	27/01/2026 09:00	0,05	13%
01/02/2026 09:00	02/02/2026 09:00	0,05	13%
07/02/2026 09:00	08/02/2026 09:00	0,05	12%
13/02/2026 09:00	14/02/2026 09:00	0,02 *	12%
19/02/2026 09:00	20/02/2026 09:00	0,02 *	13%
25/02/2026 09:00	26/02/2026 09:00	0,05	11%
05/03/2026 09:00	06/03/2026 09:00	0,04	11%
09/03/2026 09:00	10/03/2026 09:00	0,08	12%
15/03/2026 09:00	16/03/2026 09:00	0,02 *	13%
21/03/2026 09:00	22/03/2026 09:00	0,02 *	14%
27/03/2026 09:00	28/03/2026 09:00	0,02 *	13%
02/04/2026 09:00	03/04/2026 09:00	0,04	12%
08/04/2026 09:00	09/04/2026 09:00	0,02 *	15%
14/04/2026 09:00	15/04/2026 09:00	0,02 *	15%
20/04/2026 09:00	21/04/2026 09:00	0,02 *	15%
26/04/2026 09:00	27/04/2026 09:00	0,02 *	15%
02/05/2026 09:00	03/05/2026 09:00	0,02 *	15%
08/05/2026 09:00	09/05/2026 09:00	0,02 *	15%
20/05/2026 09:00	21/05/2026 09:00	0,02 *	15%
26/05/2026 09:00	27/05/2026 09:00	0,02 *	15%
01/06/2026 09:00	02/06/2026 09:00	0,02 *	15%
07/06/2026 09:00	08/06/2026 09:00	0,02 *	15%
13/06/2026 09:00	14/06/2026 09:00	0,02 *	15%
19/06/2026 09:00	20/06/2026 09:00	0,02 *	15%
25/06/2026 09:00	26/06/2026 09:00	0,02 *	15%

Moyenne Annuelle glissante, du 24/06/2025 au 26/06/2026 (en ng/m³)	0,04
--	-------------

* Inférieure à la limite de quantification

ND : Non déterminée - TU : temps universel

L'incertitude maximale tolérée pour le benzo(a)pyrène dans le cas d'une mesure indicative est de 60% (Directive (UE) 2024).

Moyenne Annuelle glissante, du 24/06/2025 au 26/06/2026 : 0,04 ng/m³

Cette moyenne annuelle est bien inférieure à la valeur cible réglementaire de 1 ng/m³.

